KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DZ/007/2021/RJ

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Mieszanka związana spoiwem hydraulicznym CBGM C1,5/2,0

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

01/C1,5.2,0/JERECZEK/15/2018

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Ulepszone podłoża i podbudowy pomocnicze z mieszanek związanych spoiwem hydraulicznym

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Przedsiębiorstwo Drogowe Roman Jereczek
Przyborzyce 7, 77-100 Bytów

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

Nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości wartości użytkowych:

System 2+

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska norma wyrobu:

PN-EN 14227-1:2013

7b. Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:

Instytut Techniki Budowlanej, AC 020, NR 020-UWB-0818/Z

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Cement	CEM II/B-V 32,5 R	Wg PN-EN 197:2002
Popiół	Popiół lotny, straty prażenia kategoria A	Wg PN-EN 450-1:2012
Woda	Wodociągowa lub dopuszczona do produkcji	Wg PN-EN 1008:2004
Najgrubsza zastosowana frakcja kruszywa	D_{max} = 16 mm	Wg PN-EN 13242:2004
Wytrzymałość na ściskanie	C 1,5/2,0	Wg PN-EN 14227-1:2013
Zawartość chlorków	Cl 0,20	Wg PN-EN 206+A1:2016-12

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

Uprawniony do podpisania deklaracji zgodności

Przemysław Kloskowski

Przyborzyce, dn. 15.06.2021
(miejsce i data wydania)

(podpis)